

Produktübersicht



	OctoGate DeskSolution 5/10	OctoGate RackSolution 10	OctoGate RackSolution 20	OctoGate RackSolution 50-150	OctoGate RackSolution 200-250	OctoGate RackSolution 500-1000
Kapazität						
Verfügbare Benutzerlizenzen (Anzahl Benutzer)	5, 10	10	20	100, 150	200, 250	500, 750, 1000
Concurrent Sessions	125.000	130.000	240.000	1.500.000	2.200.000	>5.000.000
Firewall Datendurchsatz (Stateful)	350 Mbps	350 Mbps	600 Mbps	1,9 Gbps	2,8 Gbps	4,5 Gbps
VPN/3DES-Datendurchsatz	350 Mbps	350 Mbps	540 Mbps	1,6 Gbps	2,1 Gbps	2,6 Gbps
empfohlene Anzahl VPN-Tunnel (max.)	10	10	20	150	250	1000
Policies	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt

Features

Transparenter Virenschutz (HTTP, HTTPS, FTP)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
E-Mail Virenschutz (POP3, SMTP)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Intrusion Detection System (IDS)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Spamfilter, trainierbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
VPN (SSL, IPSec, PPTP)	ja, optional	ja, optional	ja, optional	ja, optional	ja, optional	ja, optional
Content-/URL-Filter	ja, >60 Mio URLs	ja, >60 Mio URLs	ja, >60 Mio URLs	ja, >60 Mio URLs	ja, >60 Mio URLs	ja, >60 Mio URLs
P2P-Blocking	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Port-Firewall-Funktionalität	ja	ja	ja	ja	ja	ja
QoS/Traffic Shaping	ja	ja	ja	ja	ja	ja
VLAN	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Automatische Backups	ja	ja	ja	ja	ja	ja

Hardware-Spezifikation

Gehäuse	Desktop , aktiver Lüfter	19" Rack 1HE	19" Rack 1HE	19" Rack 1HE	19" Rack 1HE	19" Rack 2HE
Prozessor	1,6 GHz Intel Atom	1,5 GHz Via Eden ULV	1,5 GHz Via Eden ULV	2,4 GHz Intel Core2Duo E4400	2,4 GHz Intel Core2Duo E6600	2 x Intel XEON 5345 Quad-Core
RAM	512 MB	1024 MB	1024 MB	2048 MB	3072 MB	4096 MB
HDD	160 GB	160 GB	160 GB	250 GB	250 GB	2 x 500 GB, hot swapped
RAID	-	-	-	-	-	ja
USB Ports (vorn/hinten)	0/2	2/0	2/0	2/0	2/0	2/0
Serielle Ports (vorn/hinten)	1/0	1 (RJ 45)/0	1 (RJ 45)/0	1 (RJ45)/0	1 (RJ45)/0	1 (RJ45)/0
VGA Ausgang	-	1	1	1	1	1
LAN 10/100/1000 Mbps	4	4	4	8	8	8
LWL-Ports	-	-	-	-	-	2
Abmessungen mm (BxHxT)	209 x 44 x 152	426 x 44 x 365	426 x 44 x 365	426 x 44 x 365	426 x 44 x 365	426 x 88 x 595
Gewicht	1,32 kg	5,5 kg	5,6 kg	7,2 kg	7,2 kg	14,5 kg
Leistungsaufnahme	20W, externes Netzteil	180W	180W	200W	200W	400W, redundantes Netzteil
Arbeitstemperatur	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C	0 - 40°C
Relative Feuchtigkeit	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%	10% - 90%
Zertifizierungen	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC
						