

OctoGate® Outdoor AX-3050



Die Outdoor Lösung für ein flächendeckendes WLAN, auch unter freiem Himmel. Das Outdoor Modell ist für Unternehmen mit geringen und mittleren Bandbreitenanforderungen konzipiert worden. Basierend auf dem neusten WLAN Standard (Wi-Fi 6) können Sie nun auch Außenbereiche vernetzen und in das firmeneigene WLAN integrieren.

Mit dem Outdoor Access Point AX-3050 haben Sie die Möglichkeit, wichtige Außenbereiche wie Gärten, Innenhöfe, Sport- oder Parkplätze mit WLAN auszustatten. Er verfügt über ein LAN sowie ein WAN Anschluss und kann somit schnell und einfach installiert und in das Netz integriert werden. Auch ein kostspieliges Ausleuchtungsgutachten ist nicht erforderlich. Die Geräte kommunizieren untereinander und passen sich eigenständig den Gegebenheiten an. Gegenseitige Störungen werden so verhindert und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Frequenzen gewährleistet.

Die Bezeichnung ‚plug and play‘ gewinnt dabei ganz neu an Bedeutung. Einmal mit dem internen Netz verbunden, verbindet sich der AX-3050 automatisch auch mit der optional erhältlichen OctoGate Firewall. Dies gilt sowohl für die lokale als auch für alle unsere cloudbasierten OctoGate Lösungen. Das Gerät arbeitet im 2.4 GHz-Bereich sowie im 5 GHz-Bereich und verfügt in beiden Bereichen über eine ausreichende Datenübertragung. Der Access Point erreicht dabei eine Abdeckung von bis zu 400 Metern Entfernung. Mit einer Benutzer Auslastung von 300 und 1024 MB RAM sind Sie für die Anforderungen im Unternehmen bestens gerüstet. Wie auch alle OctoGate Indoor Access Points wird das Gerät mit drei vorkonfigurierten Netzen ausgeliefert. Die entsprechende Anmeldung erfolgt über WPA2 oder WPA3 Verschlüsselung, Sicherheitszertifikat X509 oder das Vouchersystem.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Integration aller zugehörigen Bereiche in das Firmennetz
- Neuer Wi-Fi 6 WLAN Standard für leistungsstarke Geräte und nachhaltige Infrastrukturkonzepte
- Unterstützung von BYOD, zahlreiche weitere Features und Anwendungsmöglichkeiten
- Backdoor freies Produkt aus Deutschland mit garantierter EVB-IT-Konformität

OctoGate® Outdoor AX-3050

| KAPAZITÄT | |
|-------------------------|---|
| Parallele Video Streams | 30 |
| Gleichzeitige Benutzer | 400 |
| HARDWARE | |
| LAN Port | 1 x 10/100/1000 Mbps |
| WAN Port | 1 x 10/100/1000 Mbps |
| Prozessor | Qualcomm IPQ6018 |
| WLAN Standard | IEEE802.11ax/ac/b/g/n |
| RAM | 1024 MB |
| Flash | 256 MB |
| Entfernung | 400 Meter |
| Maximale Anzahl SSIDs | 32 |
| Übertragungsrate | 2.4 GHz (2x2): 300 Mbit/s 5 GHz (2x2): 2402 Mbit/s Gesamt MIMO (4x4): 2702 Mbit/s |
| Stromversorgung | PoE, IEEE 802.3at Standard (max. 100 m), Netzteil: 48V 0.5A PoE (opt.) |
| RF Power | 300 mW |
| Abmessungen cm (BxHxT) | 18 cm x 33.5 cm x 8 cm |
| Gewicht | 1.16 kg |
| Außentemperatur | min. -30 °C / max. +70 °C |
| Lieferumfang | inkl. Wandhalterung |
| Zertifizierung | CE, EN 60601-1-2, EN 62368-1, TÜV / GS, WEEE, WiFi-Alliance |
| Schutzklasse | IP67 |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |