

OctoGate WLAN

Outdoor Access Point AX-3550



OctoGate WLAN

Outdoor Access Point AX-3550



Die Outdoor Lösung für ein flächendeckendes WLAN, auch unter freiem Himmel. Das Outdoor Modell ist für Unternehmen mit geringen und mittleren Bandbreitenanforderungen konzipiert worden. Basierend auf dem neusten WLAN Standard (Wi-Fi 7) können Sie nun auch Außenbereiche vernetzen und in das firmeneigene WLAN integrieren.

Der Outdoor Access Point AX-3550 kann schnell und einfach installiert und in das vorhandene Netz integriert werden. Wichtige Außenbereiche wie Innenhöfe, Sport- oder Parkplätze werden somit unkompliziert mit WLAN ausgestattet. Ein kostspieliges Ausleuchtungsgutachten ist dabei nicht erforderlich. Die Geräte kommunizieren untereinander und passen sich eigenständig den Gegebenheiten an. Gegenseitige Störungen werden so verhindert und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Frequenzen gewährleistet.

Einmal mit dem internen Netz verbunden, verbindet sich der AX-3550 automatisch auch mit der optional erhältlichen OctoGate Firewall. Dies gilt sowohl für die lokale als auch für alle unsere cloudbasierten OctoGate Lösungen. Das Gerät arbeitet im 2.4 GHz-Bereich sowie im 5 GHz-Bereich und verfügt in beiden Bereichen über eine hohe Datenübertragung. Der Access Point erreicht dabei eine Abdeckung von bis zu 400 Metern Entfernung. Mit einer Benutzerauslastung von 500 und 1024 MB RAM sind Sie für die Anforderungen im Arbeitsalltag bestens gerüstet. Wie auch alle OctoGate Indoor Access Points wird das Gerät mit drei vorkonfigurierten Netzen ausgeliefert. Die entsprechende Anmeldung erfolgt über WPA2 oder WPA3 Verschlüsselung, Sicherheitszertifikat X509 oder das Vouchersystem.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Integration aller zugehörigen Bereiche in das Firmennetz
- Neuer Wi-Fi 6 WLAN Standard für leistungsstarke Geräte und nachhaltige Infrastrukturkonzepte
- Unterstützung von BYOD, zahlreiche weitere Features und Anwendungsmöglichkeiten
- Backdoor freies Produkt aus Deutschland mit garantierter EVB-IT-Konformität

KAPAZITÄT

Parallele Video Streams 60

Gleichzeitige Benutzer 500

HARDWARE

LAN Ports 1 x 10/100/1000 Mbps

Prozessor Qualcomm IPQ8072

WLAN Standard IEEE802.11ax/ac/b/g/n

RAM 1024 MB

Flash 256 MB

Entfernung 400 Meter

Maximale Anzahl SSIDs 32

Übertragungsrate
2.4 GHz (4x4): 1182 Mbit/s
5 GHz (4x4): 2475 Mbit/s
Gesamt MIMO (8x8): 3657 Mbit/s

Stromversorgung
PoE, IEEE 802.3at Standard
(max. 100 m),
Netzteil: 48V 0.5A PoE (opt.)

RF Power 300 mW

Abmessungen cm (BxHxT) 18 cm x 33.5 cm x 8 cm

Gewicht 1.16 kg

Außentemperatur min. -30 °C / max. +70 °C

Lieferumfang inkl. Wandhalterung

Zertifizierung CE, EN 60601-1-2, EN 62368-1,
TÜV / GS,
WEEE, WiFi-Alliance

Schutzklasse IP67

Garantie 2 Jahre Herstellergarantie

